

Flächenbeleuchtung

-
- A square, white and black sensor module. The top surface is white, and the sides and bottom are black. A black cable is connected to the bottom, ending in a black and orange connector. The top surface has some text and a logo, including "SICK" and "100-1000".



+20°C, 24 V DC

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Zulassungen	UL



209702
BE-F50/50RL-G5-K-BS
Flächenbeleuchtung

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Allgemeine Merkmale

Bauform Flächenbeleuchtung

Optische Daten

Lichtquelle LED

Farbe Weiß

Wellenlänge 5000 K

Abstrahlwinkel FWHM 120°

Anzeige, Bedienung

Regelung Integrierte Leistungsregelung

Umgebungsbedingungen

Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm

Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... +40 °C (Dauerbetrieb)

Schutzart IP 67

Elektrischer Anschluss

Anschluss Pigtail, 0,3 m, M12, 3-polig

Zubehör

Anschlusskabel VK ...

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209702>