





215468 ID620-BM38-EP15/300OCR FixMount ID-Reader

- ID Code und Klarschrift Lokalisieren und Erkennen (Lesen)
- Upgrade-Option: PRO (Direct Part Mark)
- Sehr performant, auch bei großen Suchbereichen
- High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Flexible Arbeitsabstände von 50 - 2 000 mm durch Wechsel-objektive



- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Arretierung Objektivabdeckung | 5) LED (weiß) |
| 2) A-kodiert | 6) LED Trigger (grün) |
| 3) X-kodiert | 7) LED LAN (gelb) |
| 4) LED (rot) | 8) LED Betrieb (grün) |

12-pol A-codiert



1 PLC_IN0	7 +UB
2 PLC_IN1	8 GND
3 OUT_2	9 NC
4 OUT_3	10 Trigger IN
5 READY	11 OUT_0
6 COMMON INTERFACE	12 OUT_1

8-pol X-codiert



1 LAN A+	5 LAN D+
2 LAN A-	6 LAN D-
3 LAN B+	7 LAN C-
4 LAN B-	8 LAN C+

Funktion

PROFI **EtherNet/IP™**



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäuseabmaße	85 x 45 x 34 mm
Gehäuselänge	34 mm
Gehäusehöhe	85 mm
Gehäusebreite	45 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	185 g



215468

ID620-BM38-EP15/300OCR

FixMount ID-Reader

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Zertifizierungen, Zulassungen		
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Risikogruppe 1	
Zulassungen	UL	
Allgemeine Merkmale		
Modell	ID-620	
Bauform	Quader	
Ausführung	Festmontage	
Funktionsumfang		
Inspektionsaufgaben	Code lesen (großer Suchbereich), OCR	
Shutter	global	
Codearten - 1D-Codes (Barcodes)	Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode	
Codearten - 2D-Codes	Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR	
Codearten - Gestapelte Codes	PDF 417	
Lieferumfang	ID620-BM38-EP15/300OCR, O-S1-S-080-40	
Interne Beleuchtung	High Power LED	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	Gegentakt (4x), 100 mA	
Schaltausgang Anzahl	4 (programmierbar, 1 (Ready))	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Protokolle	TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP	
Optische Daten		
Farbe	Rot/Weiß umschaltbar (intern)	
Brennweite	8 mm (austauschbares S-Mount Objektiv)	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Auflösung	1456 x 1088 Pixel (ca. 1,6 Megapixel)	
Arbeitsabstand	50,0 ... 2000 mm	
Anzeige, Bedienung		
Anzeige	LED grün - Betrieb, gelb - DATA-Link gelb - Trigger	
Zeitverhalten		
FPS - Frames Per Second (max.)	30 Bilder/Sekunde	
Blitzlänge	< 2 ms	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C	
Vibrations-/Schockfestigkeit	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g / 11 ms	
Schutzart	IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Stecker, M12, 12-polig (A-kodiert)	
Anschluss 2	Buchse, M12, 8-polig (X-kodiert)	
Kabel	Anschlusskabel max. 25 m	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/215468