



215712 CS52-BM425-EP5/300 Vision Sensor - CS 52

- Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen
- Upgrade-Option: Messen & Lesen von Codes und Klarschrift & Smart-Lizenz
- Ultra kompakt & sehr performant
- Interne LED Beleuchtung in Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge während der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Integriertes Objektiv mit 25 mm Brennweite
- Flexible Arbeitsabstände



1) Grün - Betrieb, Rot - Signal Digital Input 2) Grün - DATA-Link, Rot - Signal Ethernet

12-pol A-codiert		
	1 NC	7 Power (21-28V)
	2 Digital IN1	8 GND
	3 Digital Out2	9 NC
	4 NC	10 Trigger (Digital IN0)
	5 READY (Digital Out3)	11 Digital OUT0
	6 NC	12 Digital OUT1
8-pol X-codiert		
	1 LAN A+	5 LAN D+
	2 LAN A-	6 LAN D-
	3 LAN B+	7 LAN C-
	4 LAN B-	8 LAN C+

Funktion

PROFI®
EtherNet/IP™



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	21 ... 28 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Nein
Kurzschlusschutz	Nein
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, pulverbeschichtet)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	125 g

Allgemeine Merkmale

Modell	CS 52
Bauform	Quader
Sensortyp	SONY IMX900



215712
CS52-BM425-EP5/300
Vision Sensor - CS 52

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Inspektionsaufgaben		Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen
Shutter		global
Interne Beleuchtung		Weiß
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang		Open Emitter, 50 mA
Schaltausgang Anzahl		3 (programmierbar, 1 (Ready))
Spannungsfall (max.)		2 V
Schnittstelle		Digital Input/Output
Protokolle		TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP
Optische Daten		
Farbe		Weiß (intern)
Brennweite		25 mm (integriertes S-Mount Objektiv)
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Auflösung		2064 x 1552 Pixel (3,2 MP)
Zeitverhalten		
Blitzlänge		< 2 ms
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 50
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		Stecker, 0,2 m, M12, 12-polig (A-kodiert)
Anschluss 2		Buchse, 0,2 m, M12, 8-polig (X-kodiert)
Kabel		Anschlusskabel max. 25 m
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/215712