




215729

ID520-BM416-EP5/300OCR

ID-520 Fixmount ID-Reader

- Code und Text lokalisieren, Code und Text lesen, Codes und Zeichen zählen
- Upgrade-Option: ID-Pro
- Ultra kompakt & sehr performant
- Interne LED Beleuchtung in Weiß
- Flexible & leistungsfähige Software nVision-i
- Parameteränderungen über verlinkte Profinet Eingänge während der Ausführung
- Einfache & intuitive Parametrierung
- Integriertes Objektiv mit 16 mm Brennweite
- Flexible Arbeitsabstände



Funktion

PROFI **EtherNet/IP™**



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	21 ... 28 V DC
Leerlaufstrom (max.)	1000 mA (24 V DC)
Verpolschutz	Nein
Kurzschlusschutz	Nein
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, pulverbeschichtet)
Material	PMMA (Fenster / Optik)
Objektivanschluss	S-Mount
Gewicht	125 g

Allgemeine Merkmale

Modell	ID520
Bauform	Quader
Sensortyp	SONY IMX900


215729
ID520-BM416-EP5/300OCR
ID-520 Fixmount ID-Reader
Technische Daten (typ.)
+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang

Codearten - 1D-Codes (Barcodes)

Code 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 39, Databar, UPC / EAN, Pharmacode

Codearten - 2D-Codes

Aztec Code, Data Matrix, Dotcode, QR

Codearten - Gestapelte Codes

PDF 417

Interne Beleuchtung

Weiß

Ausgang, Eingang, Schnittstelle

Schaltausgang

Open Emitter, 50 mA, 3 (programmierbar), 1 (Ready)

Spannungsfall (max.)

2 V

Schnittstelle

Digital Input/Output

Protokolle

TCP/IP, FTP/SFTP, Profinet, EtherNet/IP

Optische Daten

Farbe

Weiß (intern)

Brennweite

16 mm

Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen

Auflösung

2064 x 1552 Pixel (3,2 MP)

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP 50

Elektrischer Anschluss

Anschluss

Stecker, 0,2 m, M12, 12-polig, A-kodiert

Anschluss 2

Buchse, 0,2 m, M12, 8-polig (X-kodiert)

Kabel

Anschlusskabel max. 25 m

Weitere Informationen / Zubehör
<https://www.di-soric.com/215729>