





212678

KNS M08KM 3N G3-2R

Kapazitiver Näherungssensor

- Großer Schaltabstand
- Erfassung von flüssigen, pulverförmigen und festen Materialien
- Erfassung metallischer und nichtmetallischer Teile
- Erfassung durch Behälterwandungen oder Verpackungen möglich
- Empfindlichkeit einstellbar über IO-Link
- NO/NC umschaltbar über IO-Link
- Gegentaktausgang pnp + npn
- Robustes Messinggehäuse vernickelt
- Kurze Bauform



BK: schwarz

BN: braun

BU: blau

Funktion



Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	15 mA (24 V DC)
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V

Mechanische Merkmale

Einbauart	nicht bündig
Gewinde	M8 x 1
Gehäuselänge	40,5 mm
Gehäusematerial	Messing (vernickelt)
Material Kabel	PUR
Gewicht	32 g

Zertifizierungen, Zulassungen

Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
--------------	-------------------------------------

Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Kapazitiv
Bauform	Gewinde



212678
KNS M08KM 3N G3-2R
Kapazitiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Funktionsumfang		
Betriebsmodi	STANDARD, HOCHAUFLÖSEND, GESCHWINDIGKEIT	
Lieferumfang	Sensor, 2 x Mutter M8	
Ausgang, Eingang, Schnittstelle		
Schaltausgang	Gegentakt, 100 mA, NO/NC, umschaltbar per IO-Link	
Spannungsfall (max.)	2 V	
Schnittstelle	IO-Link	
Erfassungsbereich, Messbereich, Toleranzgrenzen		
Schaltabstand (SN)	3 mm (0,2 ... 4 mm per IO-Link einstellbar)	
Normmessplatte	12 x 12 x 1 mm	
Schalthysterese (max.)	< 15 %	
Anzeige, Bedienung		
Empfindlichkeitseinstellung	IO-Link	
Anzeige	LED gelb - Ausgangssignal	
Zeitverhalten		
Schaltfrequenz (Werkseinstellung)	100 Hz (STANDARD)	
Schaltfrequenz (STANDARD)	100 Hz	
Schaltfrequenz (HOCHAUFLÖSEND)	10 Hz	
Schaltfrequenz (GESCHWINDIGKEIT)	200 Hz	
Bereitschaftsverzug (max.)	300 ms	
Umgebungsbedingungen		
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 10 ... 55 Hz / 0,5 mm	
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +70 °C	
Schutzart	IP 65 / IP 67	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	Kabel, 2,0 m, 3-polig, 3 x 0,14 mm ²	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/212678